

60+
SINCE 1961

كتالوج عام



PILOSIO
SCAFFOLDING & FORMWORKS



سفالات MP و PE و PLA و HYBRID 2.2.1. FLASH معتمدة
وفقاً لمواصفات EN 12810-1:2004 و EN 12811-1:2024.
علاوة على ذلك، تم اعتماد K, PE, MP, SE, PLA, T&G
قد حصلت على تجديد التراخيص الإيطالية ذات الصلة.

فهرس

04	صفحة	Pilosio: علامة تجارية متطورة
05	صفحة	خدمات
		سقالات
06	صفحة	MP
06	صفحة	MP سلال
06	صفحة	تغطية المباني
07	صفحة	PE
07	صفحة	K
07	صفحة	SE
08	صفحة	PLA
08	صفحة	FLASH 2.2.1. HYBRID
08	صفحة	T&G
		أبراج متحركة
09	صفحة	QUICK SYSTEM
09	صفحة	BLIZ
		مكونات السقالات
10	صفحة	FLYDECK نظام
10	صفحة	FLYRAIL دليل
10	صفحة	SECUR-BLIND
11	صفحة	عربية DYNAMO PLUS و DYNAMO
11	صفحة	أرفف مثبتة بكابلي حمل FLY 105
		أنظمة الرفع
12	صفحة	سقالات كهربائية
13	صفحة	مساعد لمواقع البناء
13	صفحة	منصات نقل
		قوالب بناء للجدران
14	صفحة	MINIMAG
14	صفحة	P300
14	صفحة	MAGNUM 2.0
14	صفحة	SVELT
15	صفحة	MAXIMIX
15	صفحة	خاصة
15	صفحة	ألواح أحادية الوجه
15	صفحة	منصة لمقصورة المصعد
15	صفحة	أرفف للتسليق
		قوالب بناء للأسطح
16	صفحة	SLABFORM 2.0
16	صفحة	LINEAR
16	صفحة	ST50
16	صفحة	ST80
17	صفحة	الهياكل الداعمة MP
17	صفحة	أبراج MP HD
17	صفحة	SIMPLEX HD
17	صفحة	خاصة
		تسليق وتصفيح
17	صفحة	صندوق أمن
		معرض
18	صفحة	منصة
18	صفحة	المدرجات و الأدراج
18	صفحة	أبراج صوت/إضاءة
18	صفحة	أغطية T74 T110 EVENT

PILOSIO

علامة في تطور مستمر

Pilosio، هي شركة فريولية تاريخية تأسست في عام 1961 وتقوم بتصنيع السقالات و قوالب البناء وعتاد تدعيم البناء والصيانة في قطاعات البناء والبنية التحتية والنفط والغاز والترفيه. بعد إعادة الهيكلة الأخيرة للشركة في سبتمبر 2021 وإعادة الرسملة الرئيسية، تؤكد Pilosio أنها شركة تهتم دائماً بتقديم خدمة كاملة بأقصى قدر من الاهتمام والمساعدة للعملاء. في سعيها الدائم للتحسين، استمرت في حرصها على تحقيق القيم التي ميزتها دائماً مثل الشغف والجودة والابتكار والاهتمام بالتفاصيل.

في الآونة الأخيرة، تم استكمال نطاق منتجاتها بعرض معدات جديدة:

- ◀ النظام المتطور الطابقي الحاصل على براءة اختراع **FLYDECK**، الذي يبسط ويؤمن تركيب الهياكل المعلقة؛
 - ◀ سكة التوجيه **FLYRAIL** لتركيب أسرع وأسهل بكثير مما يسمح بإحاطة الأعمدة والدعائم دون إعاقة حركة المرور؛
 - ◀ عربة **DYNAMO** معبأة ومتحركة لجميع أنواع السقالات تستعمل في أعمال الإصلاح السريع للجسور والأنفاق؛
 - ◀ حماية **SECUR-BLIND** المجددة والجمالية وسهلة الاستخدام في أي ورشة، وقابلة للتكيف مع أي هيكل مجهز مسبقاً؛
 - ◀ الرف الناتئ **FLY 105** لأعمال الصيانة على الكمرات والجسور و في قطاع البناء بشكل عام.
- تؤكد الخبرة المهنية لشركة Pilosio أن الخيار الفائز هو الاستثمار باستمرار في البحث والتطوير للمنتجات والمعدات، وفي اختيار المواد الخام و العمالة على جميع المستويات. لذلك، يعترف بشركة Pilosio، في جميع أنحاء العالم، كشريك موثوق به ويقظ للغاية: فهي تمثل ضماناً لربانها، لأنها قادرة على دراسة حلول ذات فعالية لا تصدق لأي نوع من أنواع الاحتياجات.



الخدمات

لمرافقة العميل بمساعدة 360°، تقدم Pilosio مجموعة كاملة من الخدمات من بينها:

- المساعدة التجارية والتقنية؛
- مشورة التصميم في اختيار المعدات المثلى؛
- التقارير التقنية والتحقق الهيكلي ودراسة التصاميم الخاصة؛
- تصميم وتصنيع المنتجات الخاصة؛
- التركيب والتفكيك بواسطة فنيي Pilosio المدربين والمؤهلين؛
- استشارات التجهيز في مجال الترفيه؛
- PONCAD: برنامج تصميم مع منتجات Pilosio؛
- خدمات التأجير والتمويل بالتعاون مع شركائنا.



سقالات

MP

سقالات معيارية متعددة الاتجاهات من الفولاذ المجلفن بالغمس على الساخن تسمح بإيجاد حلول للحالات العادية ولكن كذلك المعقدة والصعبة بشكل خاص.

يضمن اتصال الزاوية تجميعاً سريعاً ودقيقاً وأماناً. النظام مناسب لأي استخدام وأي قطاع مثل المباني والتجديدات والجسور والصيانة الصناعية وأحواض بناء السفن وأماكن الترفيه وما إلى ذلك.

سلاسل MP

أنواع مختلفة من أبراج السلاسل المصنوعة من عناصر MP متعددة الاتجاهات التي يمكن دمجها مع جميع السقالات والقوالب:

سلم الخدمة مصنوع من الألومنيوم
(منحدر 200x250 سم - الشكل 1)

سلم الأمان في الورشة
(منحدر 200x250 سم - الشكل 2)

سلم الوصول للجمهور
(منحدر 150x250 سم - الشكل 3)

الصلب المجلفن



الصلب المجلفن



Fig.3

Fig.2

Fig.1

الألومنيوم



أسقف المباني

أسقف مؤقتة مصنوعة من الألومنيوم مزدوجة الانحدار لحماية المواقع والورشات.

هيكل شبكي معياري مع عوارض طولها 74 و 76 و 120 سم وأوتاد وأقطار مزدوجة مع اقتران سريع؛ ورقة مصنوعة من PVC.

تتحرك بواسطة رافعة ويمكنها الانزلاق على قضبان خاصة لتحسين العمل في الورشة. الميل 15 درجة أو 27,5 درجة (T74 و T76).

250/200 سم

الخطوة



PE

سقالات بإطار فولاذي مجلفن بالغمس الساخن مع البطانات، مناسبة لأعمال البناء التقليدية وكذلك الحالات الأكثر تعقيدًا نظرًا للعدد الكبير للقطع.

تركيب سهل وبديهي. متوفر بنمطين: PE72 و PE105 بمقاسات مختلفة.

الخطوة	180 سم
السعة القصوى	300 كجم/م ²



K

سقالات جاهزة مصنوعة من الفولاذ المجلفن بالغمس على الساخن مع حاجز حماية مزدوج. سريعة وسهلة التركيب والتحرك، ومناسبة بشكل خاص لأعمال البناء والصيانة على الواجهات وكسقالات خدمة في الورشات. متوفرة في مسودة: K105 سم.

الخطوة	180 سم
السعة القصوى	300 كجم/م ²

الصلب المجلفن



SE

سقالات بإطار فولاذي مجلفن للصيانة، مما يحل مشكلة السلامة في الورشة بشكل جيد. يتم تثبيت حاجز الحماية من المستوى السفلي ويضمن أقصى درجات الأمان عندما ينتقل العامل إلى المستوى الأعلى نظرًا لأن الأرضية محمية بالفعل ضد السقوط العرضي. يسمح بالعمل بدون DPI ضد السقوط من المستوى العلوي (المستوى الثالث). متاح في مسودة: SE105 سم.

الخطوة	180 سم
السعة القصوى	150 كجم/م ²

الصلب المجلفن



PLA

سقالات خفيفة مصنوعة من الألمنيوم بعرض 80 سم مصممة خصيصًا لأعمال الصيانة والتجديد. سهلة الاستعمال وبسيطة وسريعة التركيب.

يتكون النظام من عدد قليل من المكونات المعيارية وبه جميع القطع.

الخطوة	200 و 250 سم
السعة القصوى	150 كجم/م ²

الألمنيوم



FLASH 2.2.1. HYBRID

سقالة هجينة للصيانة وكذلك للبناء، مكونة من إطار من الألمنيوم خفيف الوزن مصنوعة من سبيكة خاصة عالية الأداء.

FLASH 2.2.1. HYBRID يعني أنها سقالات خفيفة الوزن مصنوعة من الألمنيوم الهجين.

إنها سقالات بإطار خفيف بمسامير ومحاور، مع إطار من الألمنيوم بعرض 1 متر وطول 2 متر وميل 2 متر، مع حاجز فولاذي مزدوج وأسطح فولاذية.

تضمن هذه السقالات الوصول بارتفاع العمل إلى 12 مترًا مع سعة تحميل 300 كجم/م² و 150 كجم/م² مع ارتفاع عمل حتى 22 متر.

الخطوة	200 سم
السعة القصوى	الإنشاء
	الصيانة
	300 كجم/م ²
	150 كجم/م ²

يمكن زيادة مستويات الارتفاع عبر تبني أنظمة إضافية يتم تحديدها بناءً على حسابات دقيقة.

الألمنيوم



الصلب المجلفن



T&G

نظام سقالات مع أنابيب ومفاصل. تسمح الأنواع المختلفة للمفاصل، بما في ذلك EN 74-1، بإنشاء أي شكل هندسي. مناسب للعمل المعقد وغير الخطي.

يمكن استخدامه لإنشاء وصلات وهياكل خاصة مع جميع أنواع الهياكل والسقالات متعددة الاتجاهات.

الألومنيوم



أبراج متحركة

QUICK SYSTEM

نظام أبراج متحركة مصنوعة من الألومنيوم ذو نمط معياري عالي ومستقر للغاية وسهل التركيب بفضل أداة الوصل الخاصة.

يسمح بإنشاء هياكل معقدة وتركيبات خاصة. سطح عمل كل 50 أو 25 سم.

للتجديدات والصيانة الصناعية وتركيب المعدات بشكل عام، داخليًا وخارجيًا.

العرض	80/110/140 سم
الخطوات	180/240/300 سم

BLIZ

برج متحرك مصنوع من الفولاذ يستعمل للقيام بكل أنواع الصيانة الخارجية والداخلية. قوي جدًا ومستقر مع منصة عمل تبلغ مساحتها 2 متر مربع².

يتكون الهيكل من أقسام متداخلة مقوّاة بواسطة حواجز شبكية تسمح بالتركيب السريع والبديهي. يمكن أن يصل ارتفاعها الأقصى إلى 13,10 مترًا.

الأبعاد الأساسية	200 x 120 سم
السعة القصوى	200 كجم/م ²


الصلب المجلفن



الجديد




FLYDECK



هيكل مؤقت معياري قابل للنمذجة والتعديل للعمل في داخل الجسور وعلى الجسور وفي الأنفاق. إنه هيكل آمن وعلمي وسريع وذو تأثير بصري منخفض. سعة 150 كجم/م² مع قضبان ربط كل 6 م² وسعة 300 كجم/م² مع قضبان ربط كل 4 م²، يتم الحصول على ساعات إضافية عن طريق زيادة عدد قضبان الربط. النظام FLYDECK هو نظام طابق حاصل على براءة اختراع ومعتمد.

سكة التحريك

FLYRAIL



هي سكة فريدة وثرورية لإحاطة الركائز واللبان والاستمرار في الهيكل المعلق في الامتداد التالي دون استخدام وسائل دعم أخرى، وتستعمل دون شغل مواقع الطرق والسكك الحديدية.

الجديد



SECUR-BLIND

حماية الورشة مبتكرة وآمنة وسهلة الاستخدام، تتكون من الألواح العمياء أو الشبكية وموجهات الألمنيوم التي تعلق على السقالات أو أي هيكل أنبوبي به مشبك.

إنها معيارية ومرنة وسريعة التركيب ومجهزة بألواح جانبية وأبواب دخول وتحسن بشكل كبير من جماليات الورشة. متوفرة أيضًا النوع ذات الغلق المحكم، المضاد للهب و الممتص للصوت.

أبعاد الألواح	
الارتفاع	50 سم
العرض	100/150/180/200/250 سم

الجديد



عربة DYNAMO و DYNAMO PLUS

عربة مبتكرة ومتحركة يمكنها استقبال أي نوع من السقالات. تسمح بنقل هياكل السقالات بسرعة دون تفكيكها وإعادة تركيبها، وتحسين مراحل العمل و الفعالية في الورشة مع إيلاء اهتمام خاص لسلامة العمال. نظام مثالي لأعمال الصيانة على المساحات الطويلة مثل الجسور والأنفاق والممرات تحت الأرض وما إلى ذلك. لأنه يمكن إنشاء منصات عمل كبيرة. سهلة التحريك، يمكن نقلها بأي وسيلة متاحة في مواقع العمل.

DYNAMO - الإصدار اليدوي	
DYNAMO plus - الإصدار الهيدروليكي	
أطوال	5 م، 6 م، 7 م، 8 م، 9 م
العرض	2,27 م

مقاسات أخرى عند الطلب

رفوف FLY 105

نظام رفوف ناتئة لأعمال الصيانة على عوارض الحواف وأرصعة الجسور و أسطح وأفاريز المباني. تركيب ناتئ من ممر ينزلق بين الرفوف ويوفر سطح دعم مؤقتاً للعامل عند تثبيت الرف التالي على الحائط. يحتوي النظام على درابزينات متحركة وثابتة.

الجديد



أنظمة الرفع

سقالات كهربائية

الجديد



نموذج مثالي للأعمال على الواجهة، قابل للتعديل في الارتفاع والطول، يمكن أن يكون عمودًا فرديًا أو مزدوجًا ويسمح بتنفيذ العديد من الأعمال: الإنشاءات الجديدة، والتجديدات، والصيانة، وتركيب الأغشية والواجهات. كما أنه يُستخدم في الصيانة الصناعية وللتدخلات في الجسور والسدود والأبراج والمداخل.

نموذج ESI مجهز بباب هبوط باتجاه المنشأة الذي يتم العمل فيها أو نحو السقالات.

يمكن أيضًا تركيب السقالات الكهربائية على الجدران المائلة أو على المباني أو الهياكل المستديرة، وتسمح بالتغلب على جميع النتوءات، مثل الأسطح والشرفات، وذلك بفضل استخدام تمديدات تلصقية خاصة قابلة للتعديل، ومتوفرة بطول يصل إلى 2 متر.

مريح لمن يعملون على الواجهات، سريع وسهل التركيب والتفكيك، مع تأثير أقل على الواجهة، ومناسب أيضًا للأماكن التاريخية.



نموذج كوسموس هو السقالة الكهربائية الوحيدة التي يمكن تجهيزها بمنصة للوصول إلى المستوى الذي يتم العمل فيه أو إلى السقالة.



الأبعاد القصوى		
الموديل	أحادي العمود	مزدوج العمود
ESI	8,8 م	26,6 م
	1000 كجم	2800 كجم
COSMOS	11,8 م	32,1 م
	1900 كجم	3800 كجم
ESA	15,2 م	39,90 م
	2280 كجم	4100 كجم



مصاعد من مناطق العمل

إنه أفضل حل للوصول عمودي فعال ومتعدد الاستخدامات وسريع لنقل الأشخاص والمواد إلى الطوابق المختلفة، في مواقع البناء والتجديد و المواقع الصناعية والنفطية والغازية والبحرية و الموانئ. يسمح بالوصول إلى السقالات والمباني وناطحات السحاب أو حتى البنية التحتية الشاهقة الارتفاع عن طريق تركيب أبواب في الطابق. وتتمثل مهمتها الرئيسية في النقل السريع للأشخاص والمواد في المرتفعات ويمكن أيضا أن تكون بمثابة وسيلة إنقاذ.

الموديل	الأبعاد/السعة
ESP 1000	1,10x2,0 م
ثلاث مراحل	1000 كجم
ESP 1500	1,40x3,0 م
ثلاث مراحل	1500 كجم

منصات النقل

إنها الحل المثالي للوصول العمودي لنقل الأشخاص والمواد بأمان في المرتفعات. يمكن تركيبها خارج المباني ودخلها، وتثبيتها مباشرة على الواجهة أو على سقالات ثابتة وتستخدم في الإنشاءات الجديدة والتجديدات والصيانة الصناعية. لديها سرعة مزدوجة وتوقفات أرضية قابلة للبرمجة مع أبواب خروج. اثنان أو ثلاثة منحدرات الوصول.



الموديل	الأبعاد/السعة
ESC 500 أحادي الطور	1,34x1,5 م
	500 كجم
ESC 500 ثلاثي المراحل	1,34x1,5 م
	500 كجم
ESC 1000 ثلاثي المراحل	1,40x1,8 م
	1000 كجم
ESC 1500 ثلاثي المراحل	1,40x3,2 م
	1500 كجم



قوالب بناء للجدران

MINIMAG



قالب إطار فولاذي خفيف الوزن، سهل التعامل معه يدويًا. MINIMAG هو نظام قوي ومرن، ومثالي للورشات الصغيرة والمتوسطة حتى بدون استخدام الرافعات. بفضل الأبعاد المتوفرة، يمكن استخدامه مع أقل عدد ممكن من الخشب الرقائقي. ضغط الصب: 60 كيلو نيوتن/متر مربع.

P300



P300 هو نظام قوالب فولاذي متعدد الاستخدامات في الورشات مع الرافعات. تضمن الخصائص التقنية والمرونة الكبيرة والملحقات العديدة للنظام حلولاً فعالة لأي نوع وحجم للمشروع، في أبسط الحالات إلى أكثرها تعقيدًا. ضغط الصب يصل إلى 60 كيلو نيوتن/متر مربع و 80 كيلو نيوتن/متر مربع للأعمدة.

MAGNUM 2.0



قوالب صب صلبة قوية لضغوطات الصب العالية، قابلة للحركة بالرافعة، مثالية للمساحات الكبيرة ولإنتاج كبير. تضمن عناصر التوصيل والملحقات التركيب البسيط والتحضير السريع والسماح بحركة الوحدات الكبيرة بالرافعات. ضغط الصب يصل إلى 80 كيلو نيوتن/متر مربع و 100 كيلو نيوتن/متر مربع للأعمدة.

SVELT



قوالب تشكيلية مستديرة مع شعاع قابل للتعديل لصب الجدران المنحنية. يكتمل النظام بملحقات نظام Pilosio القياسية مثل السباكين ورفوف الخدمة وراذائل المحاذاة ويمكن دمجها مع قوالب الصب المزودة بإطار P300.



MAXIMIX

نظام قوالب بسيط ومرن للغاية لجميع أنواع الضغط للصب. قدرته على التكيف تضمن أي ضغط للصب. يلبي جميع المتطلبات المعمارية بفضل حرية التكوين واختيار الغلاف للحصول أيضًا على سطح ناعم.

تخصص

تقوم Pilosio بتصميم وتصنيع حلول مخصصة داخل الشركة لتلبية احتياجات الورشات الأكثر تعقيدًا، وتقديم الحلول المثلى عندما لا يكون المنتج التقليدي قابلاً للاستخدام أو غير مفيد اقتصاديًا.



أحادي الوجه

إطارات متباينة من الفولاذ متينة وبسيطة مصممة لتكون متوافقة مع مجموعة كاملة من قوالب الصب Pilosio العمودية. متوفرة بثلاثة أحجام مختلفة للقيام بصب مضغوط يتراوح ارتفاعه بين 3 إلى 8 أمتار.



منصة لمقصورة المصعد

نظام متحرك لدعم القوالب للصب العمودي داخل المقصورات المغلقة. يمكن رفع المنصة وإعادة وضعها بواسطة رافعة بسرعة وسهولة بفضل أنظمة الدعم. تتيح مرونة النظام إمكانية تغطية أبعاد مختلفة.



رفوف الزحف

رف الزحف 240 للقوالب على الوجهين، يضمن تنقل الرافعة دورات عمل منتظمة. رف الزحف الموجهة PRG: يتم تثبيت النظام دائمًا على السكة الموجهة مع إعادة التوجيه السريع بواسطة الرافعة. نظام الزحف للسود TTD الذي يمكن استخدامه من جانب واحد وعلى الوجهين.



قوالب صب للأسطح

SLABFORM 2.0



نظام قوالب معياري مصنوع من الألومنيوم خفيف الوزن للغاية. تضمن تسلسلات التركيب البسيطة والبديهية عمليات التحضير سريعة وأمنة. يتيح التفكيك المبكر الذي تم الحصول عليه باستخدام الرأس المسقط استعمال بأكبر فعالية للمعدات اللازمة في مواقع العمل.

خطي



نظام الصب التقليدي للأرضيات فقط مع رأس منسدل، والذي يتكيف مع أي هندسة أرضية. تضمن حرية وضع العوارض الخشبية الأساسية والثانوية والدعامات الفولاذية أقصى قدر من المرونة. إمكانية اختيار الغطاء المضاد للصب،

ST50



طاولة تضمن مراحل عمل سريعة وأمنة بشكل خاص بفضل وجود الرأس الدوار الذي يسمح بالتنقل السريع. أحجام قابلة للتخصيص لتلبية احتياجات كل ورشة عمل لتحقيق التوازن الصحيح بين التكلفة والإنتاجية.

ST80



طاولة مصنوعة من عوارض شبكية مناسبة لتقوية أسطح الصب الكبيرة في مواقع البناء بالرافعات. يسمح نظام التفكيك بتحقيق مستويات عالية من الإنتاجية، كما أن التنقل تقلل من وقت الوضع في الموقع المناسب ومرحلة التركيب اللاحقة.



هياكل الدعم MP

هياكل MP لتعمل كدعامات للأتقال الأفقية ذات الأشكال والارتفاعات والسعات التي تم إنشاؤها وفقاً لاحتياجات كل مشروع، وهي مناسبة جداً لقطاعات مختلفة مثل الإنشاءات الصناعية والجسور والبنى التحتية.



أبراج MP HD

أبراج معيارية ذات سعة كبيرة مصنوعة من مكونات MP متعددة الاتجاهات جنباً إلى جنب مع ملحقات خاصة. تعد أبراج MP HD الحل الأمثل لمجموعة واسعة من الحالات ويمكن دمجها لإنشاء أبراج متينة من جميع الأحجام.



SIMPLEX HD

برج دعم ذو سعة كبيرة، سهل التركيب وفعال في الورشة يمكنه الوصول إلى أي ارتفاع مطلوب بفضل الجمع بين 3 أحجام للإطارات. يمكن تركيب البرج عمودياً أو أفقياً، ثم رفعه ووضعه بواسطة الرافعة.

تسليح وتصفيح

صندوق آمن

درع خفيف مركب مسبقاً بمعدات رفع ذات قوة متوسطة مثل الحفارات الصغيرة. يُستعمل في أعمال الحفر التي يصل عمقها إلى 3,50 م في تربة صلبة وضغط يصل إلى 22.50 كيلو نيوتن/متر مربع².



معرض

منصة المسرح



منصة مسرح مكونة من وحدات عادية حسب الاختيار، بارتفاع متغير ومجهزة بدرج وصول وحواجز مع درابزين MP أو بعناصر خاصة. ممشى مع ألواح متعددة الطبقات مانعة للانزلاق ومقاومة للحريق من صنف 1 أو عوارض وألواح خشبية. جدران جانبية MP يمكن توصيلها بمنصة المسرح لتثبيت محركات الرفع والمعدات الصوتية. يمكن تغطية الجدران بألواح باستخدام قضبان مصنوعة من الألومنيوم.



المدرجات و الأدرج

مدرجات مع كراسي بذراعين أو مقاعد مصنوعة من هيكل MP مع إطارات فولاذية متدرجة وأرضية معدنية بأحجام مختلفة؛ يمكن استكمالها بغطاء EVENT. الأدرج من أي طول وعمق مصنوعة من عناصر معيارية. تم تجهيز جميع الهياكل بحواجز أمان وسلالم وصول.



أبراج الإضاءة و الصوت

أبراج MP معيارية للمعدات الصوت / الإضاءة والتحكم مدمجة مع منصة المسرح أو متنقلة بأحجام وارتفاعات مختلفة. قدرة حمولة عالية لجميع الاحتياجات، يمكن حمايتها بغطاء مصنوع من الألومنيوم وألواح PVC وتجهيزها بسلالم منحدرية.



أغطية T74 T110 EVENT

نظام تغطية معياري مسطح ذو سعة كبيرة مع لوح مصنوع من PVC لدعم معدات الإضاءة والصوت، ويتكون من عوارض مصنوعة من الألومنيوم شبكية ذات ارتفاع 74 أو 110 سم، مقواة بأقطار وعوارض مع توصيل سريع للسماح بحمولة كبيرة على السطح بأكمله. إمكانية إنشاء أسقف ناتئة كذلك.

لمزيد من المعلومات، راجع موقعنا على الإنترنت www.pilosio.com والوثائق الخاصة بكل منتج.

تحتفظ Pilosio بالحق في إجراء تغييرات في أي وقت ودون سابق إنذار لتحسين التقني للمنتج.



PILOSIO
PONTEGGI E CASSEFORME

 **PILOSIO**
SCAFFOLDING & FORMWORKS

Pilosio Srl - Via E. Fermi, 45 - 33010 Feletto Umberto - Tavagnacco (UD) - Italy
Tel. +39 0432 435311 - www.pilosio.com - info@pilosio.com