

**60+**  
SINCE 1961

ITALIANO



# SPETTACOLO COPERTURE

 Made in Italy

 **PILOSIO**  
PONTEGGI E CASSEFORME

## COPERTURE T74 E T110 EVENT

Sistema di copertura a falda unica, pratico e veloce da montare, costituito da travi modulari in alluminio e telo in PVC, per spettacoli ed eventi. La struttura modulare della copertura, abbinabile al sistema multidirezionale **MP**, serve per il fissaggio degli impianti di illuminazione e di diffusione sonora e come copertura del palco dagli agenti atmosferici.

La copertura viene sollevata tramite un sistema di argani a motore o manuali per coperture di piccole dimensioni.

La struttura ad una falda unica può essere impiegata a sbalzo per proteggere tribune, gradonate e palchi con l'aggiunta di una trave supplementare di collegamento al muro di multidirezionale.

### PUNTI DI FORZA

- struttura principale composta da travi portanti componibili in alluminio a falda unica di altezza 74 cm o 110 cm, formanti un graticcio a maglia di 200x250 cm e irrigidimenti con diagonali ad innesto rapido. Le travi sono dotate di profilo guida superiore per alloggiamento del telo in PVC
- correnti, diagonali, controventature ed irrigidimenti in tubolari di alluminio  $\varnothing$  48 mm, dotati di un esclusivo sistema di aggancio rapido **QUICK SYSTEM** che riduce i tempi di montaggio. I correnti e le diagonali sono posti in posizione ribassata rispetto ai teli di copertura per evitare irregolarità nella copertura
- diagonali di irrigidimento previste su tutta la struttura per permettere una elevata capacità di carico su tutta la superficie
- **T74 Event**: dimensione massima frontale 2400 cm (o multiplo di 200 cm), profondità minima 750 cm e massima 2000 cm
- assemblaggio veloce mediante spinotti
- sollevamento della struttura mediante 4-8 argani motorizzati
- telo costituito da una trama in poliestere spalmato di PVC da 650 g/m<sup>2</sup>, ignifugo classe 2, con cordoli perimetrali rinforzati con trattamento antigelo e con tasche finali per l'inserimento di tubi di fissaggio e tiro
- teli singoli di copertura da 200 cm di larghezza per una movimentazione molto veloce
- la portata della copertura varia in funzione delle dimensioni e può aumentare con il raddoppio delle travi
- per portate superiori e dimensioni diverse, consultare l'ufficio tecnico **Pilosio**.

